



BCC01

BCC02

PREDNOSTI IZDELKA

- Idealno za lokacije, kjer se pogosto uporablja več akumulatorjev, saj zagotavlja, da je vedno pripravljenih za uporabo dovolj akumulatorjev.
- **BCC01:** Opremljena z 8 priključki za polnjenje akumulatorjev XGT in LXT. Akumulatorje LXT lahko polnite z adapterji ADP10.
- **BCC02:** Ima 12 priključkov za polnjenje akumulatorjev XGT.
- Zasnovana je tako, da jo je mogoče pritrčiti na transportni voziček MAKPAC za lažji transport in ustreza velikosti kovčka MAKPAC 4.
- Zaradi nizke porabe energije lahko na eno 16 A vtičnico priključite več enot, kar omogoča učinkovito polnjenje čez noč.
- Polnilna postaja (BCC01/BCC02) lahko polni akumulatorje tudi s priključkom PDC enote s pretvornikom napetosti BAC01, kar omogoča polnjenje brez električne vtičnice.
- Stopnja zaščite IPX4; ščiti pred prahom in vodo

TEHNIČNI PODATKI

	BCC01	BCC02
Polnilna napetost	XGT 40 V max / LXT 18 / 14,4 V*1	XGT 40 V max
Št. polnilnih priključkov	8	12
Polnilni tok	1,6 A (XGT 40 V max) 2,1 A (LXT 18 / 14,4 V)*1	1,6 A
Za akumulatorje	Vsi XGT 40 V max vsi LXT 18 / 14,4 V*1*2	BL4020, BL4025, BL4040 BL4040F
Čas polnjenja	560 min (8x BL4080F) 320 min (8x BL1860B)	435 min (12x BL4040F)
Dimenzije (D × Š × V)	295 x 407 x 320 mm	
Teža	7,5 kg*3	7,8 kg*3

*1 z adapterjem ADP10 | *2 BL1430A/AP ni mogoče polniti | *3 s polnilnikom DC4002


NA VOLJO KOT

1914U3-7 BCC01 s polnilnikom DC4002 | 1914U0-3 BCC02 s polnilnikom DC4002

POSEBNOSTI IZDELKA



Vsestranska namestitvev
Odstranljiv pokrov brez uporabe orodja in možnost navpične ali vodoravne postavitve postaje na polico omogoča enostavno namestitvev polnilnice.



Učinkovito polnjenje akumulatorjev
Funkcija izmenjevalnega polnjenja omogoča, da naprava hkrati polni štiri akumulatorje in samodejno preklaplja med njimi, da zagotovi učinkovito polnjenje vseh akumulatorjev.

ČAS POLNENJA

		BCC01			BCC02
Platforma	Aku.	4 priključki	8 priključkov	12 priključkov	
XGT	BL4020	75 min	150 min	255 min	
	BL4025	90 min	180 min	270 min	
	BL4040	145 min	290 min	435 min	
	BL4040F	145 min	290 min	435 min	
	BL4050F	175 min	350 min	-	
	BL4080F	280 min	560 min	-	
LXT*	BL1815N	40 min	80 min	-	
	BL1820B	55 min	110 min	-	
	BL1830B	80 min	160 min	-	
	BL1840B	110 min	220 min	-	
	BL1850B	135 min	270 min	-	
	BL1860B	160 min	320 min	-	

* z adapterjem ADP10

PRIBOR



Voziček za Makpac kovčke P-83886



PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
191N09-8
DC40RB - Hitri polnilnik z dvema priključkoma



XGT 40 V max
1911L9-4
DC40RB - Polnilnik z dvema priključkoma



XGT 40 V max
191E07-8
DC40RA - Hitri polnilnik



XGT 40 V max
191M90-3
DC40RA - Polnilnik



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si



NA VOLJO KOT

B0007CGZ brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Enostavna povezljivost
Adapter za akumulator preprosto vtaknete v orodje, velik gumb pa olajša enostavno namestitvev in odstranitvev z eno roko.



Gumb za nadzor hitrosti
Omogoča izbiro hitrosti vrtenja za različne vrste uporabe
1. 6.000 min⁻¹
2. 6.500 min⁻¹
3. 9.000 min⁻¹
4. 11.500 min⁻¹
5. 12.000 min⁻¹



Možnosti zbiranja prahu
To orodje nudi prilagodljive možnosti zbiranja prahu, saj lahko uporabniki izbirajo med samostojnim zbiranjem prahu s priloženo vrečko za prah ali izboljšanim nadzorom prahu s priključljivo na sesalnik.



Optimalen nadzor in vodljivost
Ročaj, zasnovan za natančnost, je nameščen blizu brusne površine in ima optimalno uravnoteženo težišče, kar zagotavlja odlično vodljivost pri finih delih.

HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **77 dB(A)**
Vibracije (kovinska ploščica): **3,1 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**
Združljivo: **BL4050F, BL4080F**

PODOBNI IZDELKI



40 V max XGT
B0004CG
Akumulatorski
ekscentrični
brusilnik



40 V max XGT
B0006CG
Akumulatorski
vibracijski brusilnik



18 V LXT
DB0381
Akumulatorski
vibracijski brusilnik

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za mizarje in druge obrtnike.
- Povezava z akumulatorjem prek priključka omogoča odličen nadzor, saj zmanjšuje obremenitev rok in ohranja nizko višino naprave.
- Zaradi lahke in nizke zasnove je podoben pnevmatskim brusilnikom, kar zagotavlja enostavno uporabo in prenosljivost.
- Optimalno oblikovan ročaj je nameščen blizu brusne površine in ima uravnoteženo težišče, kar omogoča natančen nadzor pri finih delih.
- Visoko učinkovitost in moč zagotavlja 40 V max XGT litij-ionski akumulator z brezkrtačnim motorjem, ki omogoča stabilno brušenje s stalnim nadzorom hitrosti.
- Z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo, doseženo brez uporabe zračnih kompresorjev, rednega mazanja ali vzdrževanja zračnih cevi, se zmanjšajo izpadi in poveča produktivnost v primerjavi s pnevmatskimi brusilniki.
- Orodje ima tudi funkcijo postopnega zagona, nastavitve spremenljive hitrosti, nastavitve konstantne hitrosti, električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev na minuto	6.000 - 12.000 min ⁻¹
Nihajni krog	Ø 2,0 mm
Velikost blazinice	93x185 mm
Velikost brusnega papirja	93x185 / 93x228 mm
Napajalni priključek	1,6 m
Dimenzije (D × Š × V)	263 x 92 x 106 mm
Teža*	1,1 kg

* brez napajalnega kabla in adapterja za akumulator

PRIBOR

Adapter za akumulator
- 1,6 m
1914H3-6



Nahrbtnik
1914H8-6



Vrečka za prah
122G32-0



Šoba za odsesavanje
413Y47-9



Adapter za akumulator - 5 m
1914H5-2



Pravokotna blazinica
1915E5-7



Držalo za kabel - zapetnica
194679-8



Zaščitna blazinica
D-78885



Zaščitni pokrov
1914H7-8



Luknjač
451271-6



Brezžični priključek
AWS WUT01
198900-7



MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si



NA VOLJO KOT

DTC104ZK brez akumulatorja in polnilnika, s kovinsim kovčkom

PREDNOSTI IZDELKA


- Zmožnost rezanja električnih kablov velikega premera
- Delovna LED lučka s funkcijo zakasnitve
- 2 luknji za pritrditev ramenskega pasu
- 270° vrtljiva glava za delo v različnih položajih
- Funkcija zaklepanja sprožilca za zmanjšanje naključnega aktiviranja orodja med prevozom in rokovanjem

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Zmogljivost rezanja Ø	Al, mehka bakrena žica: 105 mm / 1.300 mm ²
Zmogljivost rezanja Ø	Al, trda bakrena žica: 90 mm / 1.300 mm ²
Največja širina odpiranja rezila	105 mm
Izhodna sila	120 kN
Dimenzije (D × Š × V)* ¹	718 x 123 x 267 mm
Teža* ¹	10,5 kg

*¹ Z akumulatorjem BL1860B

POSEBNOSTI IZDELKA



Funkcija samodejnega vračanja

Rezila se po končanem rezanju samodejno vrnejo v prvotni položaj, kar poveča učinkovitost dela.



270° vrtljiva rezalna glava

Glava se vrti za 270 stopinj, zato jo je mogoče uporabljati v različnih položajih.



Opcijski ramenski pas

2 pritrilni točki za opsijsko pritrditev ramenskega pasu.

PRIBOR

Ramenski pas

161347-8



Zmogljivost rezanja

Polietilenski napajalni kabel:	Ø72 mm / 4 x 325 mm ²
Večžilni kabel s PVC izolacijo:	Ø77 mm / 3 x 325 mm ²
Mehka bakrena žica:	Ø105 mm / 1.300 mm ²
Trda bakrena žica:	Ø90 mm / 1.300 mm ²
Aluminijasta žica:	Ø105 mm / 1.300 mm ²

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 V
DTC102
Akumulatorski
rezalnik kablov



LXT 18 V
DTC103
Akumulatorski
rezalnik kablov



LXT 18 V
DTC301
Akumulatorske
klešče za stiskanje



LXT 18 V
DTC302
Akumulatorske
klešče za stiskanje



DTC301

DTC302

NA VOLJO KOT

DTC301ZK s plastičnim kovčkom, brez akumulatorja in polnilnika |

DTC302ZK s plastičnim kovčkom, brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



270° stikalna glava
Glava se vrti za 270 stopinj, zato jo je mogoče uporabljati v različnih položajih.



Funkcija samodejnega vračanja
Bat se po končanem stiskanju samodejno vrne v prvotni položaj, kar poveča učinkovitost dela.



LED lučka
S funkcijo zakasnitve.



Ročno sproščanje bata
Ko je funkcija samodejnega vračanja izključena, lahko s pritiskom na gumb za sprostitve ročno vrnete bat.

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DTC102
Akumulatorski rezalnik kablov



18 V LXT
DTC103
Akumulatorski rezalnik kablov

PREDNOSTI IZDELKA

- Zmožnost stiskanja (krimpanja) konektorjev na električne žice velikega premera
- Enojna delovna LED lučka s funkcijo zakasnitve
- Funkcija zaklepanja sprožilca za zmanjšanje naključnega proženja stikala
- Funkcija samodejnega vračanja z možnostjo vklopa/izklopa omogoča samodejno vrnitev bata v prvotni položaj.
- 270° vrtljiva glava za delo v različnih položajih
- Zatič in gumb za sprostitve matrice za enostavno zamenjavo
- 2 trakova za pritrnitev ramenskega pasu

TEHNIČNI PODATKI

	DTC301	DTC302
Napetost akumulatorja	18 V LXT	18 V LXT
Izhodna sila	120 kN	
Hod bata	31 mm	42 mm
Zmogljivost Ø: Cu	19,5 mm	22,5 mm
Zmogljivost Ø: Al	19,5 mm	19,5 mm
Dimenzije (D × Š × V)	415 x 92 x 346 mm	437 x 94 x 349 mm
Teža*1	7,1 kg	7,8 kg

*1 z akumulatorjem BL1860B

PRIBOR

Šestkotna matrica	Razpon (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Koda
K18	Cu 95 Al 70	18	7,0	14	ZM00000222
K20	Cu 120 Al 95	19,8	7,6	14	ZM00000223
K22	Cu 150 Al 120	22,3	9,6	12	ZM00000224



Ramenski pas
161347-8



NA VOLJO KOT

DUV320Z brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Spodbuja zdravo rast trate z zračenjem in prečiščevanjem, saj izboljša zračenje, poveča prodiranje vode in spodbuja rast
- Kompakten, lahek in zelo okreten, idealen za nego domače trate
- Zložljiva oblika za enostavno shranjevanje
- Dve vrsti rezil za različne načine uporabe; za prezračevanje in prečiščevanje
- Enostavna nastavitve globine prezračevanja s sredinskim vzvodom za nastavitve višine
- Vodoodpornost IPX4 omogoča enostavno čiščenje rezalne plošče
- Opozorilna lučka na zadnji strani pokrova akumulatorja označuje nizko stanje ali napako akumulatorja.
- Za vzdrževanje trate do površine 128 m²

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.300 min ⁻¹
Delovna širina	320 mm
Prostornina košare za travo	30 l
Delovna višina - 4 položaji	-8-+4 mm
Dimenzije (D × Š × V)	1.035 x 565 x 995 mm
Teža*1	10,4 kg

*1 Z akumulatorjem BL1860B


POSEBNOSTI IZDELKA




Zložljiv ročaj - 3 stopnje
Ročaj je mogoče zložiti na pol z dvema vzvodoma in na tri dele z vzvodoma in vijakoma.



Enostavno čiščenje
Prezračevalnik trate je vodoodporen do IPX4, kar omogoča enostavno čiščenje rezalne plošče s curkom vode.



Valj za prezračevanje
Prereže stare korenine, da spodbudi zdravo rast, ter trato in tla, da izboljša prodiranje vode in zraka.



Valj za prečiščevanje
Za odstranjevanje plasti pokošene trave, nakopičenega mahu itd.

PRIBOR

Valj za prezračevanje
YA00001316

Valj za prečiščevanje
YA00001317



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **75 dB(A)**, Hrup (glasnost): **89 dB(A)**,
Vibracije: **≤2,5 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1850B, BL1860B**
Združljivo: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B**

PODOBNI IZDELKI



40 V max XGT
UV001G
Akumulatorski prezračevalnik trate



18 V LXT
DLM330
Akumulatorska kosilnica



18 +18 V LXT
DLM382
Akumulatorska kosilnica



18 V LXT
DUR193
Akumulatorska kosa



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si



NA VOLJO KOT

HR2670 z običajno vpenjalno glavo za SDS-PLUS | HR2670FT z dvema hitrovpenjalnima glavama: za SDS-PLUS / cilindrično

POSEBNOSTI IZDELKA



Lučka LED - samo HR2670FT
Osvetljuje delovno območje za lažje centriranje svredra.



Obratna rotacija brez izgube hitrosti/navora
Z obračanjem nosilca krtačke preklopite smer vrtenja, pri čemer hitrost in navor ostaneta enaka.



Podloga za odsesavanje prahu - opcijsko
Sesalna moč sesalnika prilepi podlogo na steno in med vrtenjem zbira prah.



Stikalo za nastavev hitrosti.



HRUP IN VIBRACIJE

HR2670

Hrup (zvočni tlak/glasnost): **94/102 dB(A)**, Vibracije (udarno vrtenje v beton/dletenje): **16,1/14,2 m/s²**



HRUP IN VIBRACIJE

HR2670FT

Hrup (zvočni tlak/glasnost): **94/102 dB(A)**, Vibracije (udarno vrtenje v beton/dletenje): **15,7/14,0 m/s²**

PODOBNI IZDELKI



800 W
HR2630
Vrtalno kladivo



800 W
HR2630T
Vrtalno kladivo



800 W
HR2631F
Vrtalno kladivo



800 W
HR2631FT
Vrtalno kladivo

PREDNOSTI IZDELKA

- Zmogljiv 800 W motor zagotavlja 3,0 J udarne energije za najzahtevnejše pogoje uporabe.
- Trije načini delovanja: samo vrtenje, udarno vrtenje ali samo dletenje
- Omejevalnik navora je zasnovan tako, da zmanjšuje poškodbe zobnikov s tem, da jih odklopi, če sveder obtiči.
- Možnost neposredne priključitve na sesalnike Makita.
- Poglobljen blokirni gumb za neprekinjeno delovanje.

TEHNIČNI PODATKI

	HR2670	HR2670FT
Moč	800 W	
Vpetje prilagojeno za	SDS-PLUS	
Razpon vpenjalne glave	-	1,5-13 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 min ⁻¹	
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹	
Moč posameznega udarca	3,0 J	
Zmogljivost vrtenja Ø: jeklo / les / beton	13 / 32 / 26 mm	
Zmogljivost vrtenja Ø: vrtalna krona	68 mm	
Zmogljivost vrtenja Ø: diamantna vrtalna krona	80 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	362 x 77 x 207 mm	390 x 77 x 207 mm
Teža	3,4 kg	3,3 kg

PRIBOR

Odsesovalni nastavek za vrtenje

HR2670 1914L7-6
HR2670FT 1914L8-4



Odsesovalni nastavek za dletenje

HR2670 1914L9-2
HR2670FT 1914M0-7



Podloga za odsesavanje prahu
1914X3-8



Hitrovpenjalna glava za SDS-PLUS
191F47-2



Hitrovpenjalna glava 1,5-13 mm
191F46-4



Adapter SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093



Mast za mazanje svetrov in dlet 100 ml
198993-4



Ročaj
122878-2



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si


PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna je za zahtevna opravila, kot so rezanje večjih kosov lesa in tramov, rezanje železniških pragov, težka tesarska dela in dela na gradbišču, saj lahko z enim samim potegom reže materiale debeline do 158 mm.
- Lahka zasnova in večja okretnost s kompaktnim ohišjem orodja.
- Opremljen je s stabilizatorjem rezila za preprečevanje vibracij.
- 75 rezov s popolnoma napolnjenim akumulatorjem BL4050F v mehki les 150 mm x 300 mm z ravnim rezom.
- Na priloženem stojalu je orodje varno shranjeno. Dosežete ga lahko brez sklanjanja.
- Krožna žaga ima električno zavoro, funkcijo proti ponovnemu zagonu, mehki zagon in sistem za zbiranje prahu.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.100 min ⁻¹
Premer rezila/vrtine	415/30 mm
Največja zmogljivost rezanja pri 0°	158 mm
Največja zmogljivost rezanja pri 45°	106 mm
Razpon naklona	0-45°
Dimenzije (D × Š × V)	606 x 233 x 476 mm
Teža*	11,0 kg

*Z akumulatorjem BL4040

NA VOLJO KOT

HS013GZ brez akumulatorja in polnilnika | HS013GT101 z akumulatorjem BL4050F in polnilnikom DC40RA

POSEBNOSTI IZDELKA


Visokozmogljiva akumulatorska ročna krožna žaga
Akumulatorska krožna žaga je opremljena s 415 mm žaginim listom in ima največjo zmogljivost rezanja 158 mm, kar zagotavlja močne in učinkovite reze za različna opravila.



Kompaktna zasnova
65 mm ožje ohišje orodja v primerjavi s prejšnjim modelom z napajalnim kablom ima brezkrtačni motor, ki izboljšuje stabilnost in okretnost pri menjavi rezil.



Stabilizator rezila
Z blokiranjem vzvoda v zaklenjenem položaju zmanjša vibracije.



Stojalo
Na priloženem stojalu je orodje varno shranjeno. Dosežete ga lahko brez sklanjanja.

PRIBOR

Efficut žagin list za les
E-24848



Enota AWS WUT01
198900-7



Stojalo
4131E7-2



Vzporedni prislon
164019-4


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **98 dB(A)**,
Hrup (glasnost): **106 dB(A)**, Vibracije: **2,5 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**
Zdrumljivo: **BL4040**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
HS011G
Akumulatorska ročna krožna žaga - 270 mm



40 V max XGT
RS002G
Akumulatorska krožna žaga z zadnjim ročajem - 260 mm



40 V max XGT
HS009G
Akumulatorska ročna krožna žaga - 235 mm


NA VOLJO KOT

PS0016Z brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Sposoben je opravljati različne naloge z različnimi priključki.
- Stabilno delovanje zagotavlja nadzor konstantne hitrosti in struktura proti nihanju.
- Nastavljivo teleskopsko cev lahko pritrđite v poljuben položaj in se raztegne za 35,4 cm
- Odstranljiva zaščita pred brizganjem za lažje čiščenje robov sten, stikov ploščic in fug
- Stalni nadzor hitrosti omogoča enakomerno poliranje in zmanjšuje nedoslednosti pri čiščenju.
- Krtačo/ploščo lahko zamenjate brez dotikanja - ob uporabi zaščite pred brizganjem
- Pokrov akumulatorja preprečuje, da bi se čistila prilepila na akumulator.
- Dve luči LED s funkcijo zakasnitve osvetljujejo široko območje pred čistilno glavo
- Nastavljiv kot ročaja za optimalno držo med delom

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	150 / 350 / 600 min ⁻¹
Širina čiščenja (krtača / plošča za tla) Ø	190 / 200 mm
Dimenzije (D × Š × V)	1.081-1.435 x 204 x 361 mm
Teža*1	4,4 kg

*1 Z akumulatorjem BL4025

POSEBNOSTI IZDELKA


Čiščenje robov, talnih stikov
Zaščito pred brizganjem lahko odstranite za boljši dostop pri čiščenju stikov, fug in robov sten.



Enostavna namestitvev/ odstranitev pribora
Pribor poravnajte s sredino glave, ga rahlo pritisnite ob tla in ga namestite z vrtenjem naprej/ odstranite z vrtenjem nazaj.

Hitrost / Št. vrtljajev - prosti tek	Uporaba
 3. Visoka / 600 min ⁻¹	Za poliranje gladkih in sijočih površin.
2. Srednja / 350 min ⁻¹	Primerna za različna opravila, kot sta čiščenje tal iz epoksi smole in poliranje tal v notranjih prostorih.
1. Nizka / 150 min ⁻¹	Za opravila z visokim trenjem plošče/krtače, kot so protizdrsna tla, in za opravila z nizkim brizganjem tekočine.

HRUP IN VIBRACIJE

 Hrup (zvočni tlak): **73 dB(A)**, Hrup (glasnost): **88 dB(A)**,
Vibracije: **≤2,5 m/s²**
ZDRUŽLJIVOST

 Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Zdrumljivo: **BL4050F, BL4080F**
PODOBNI IZDELKI

18+18 V LXT DHW080
Akumulatorska visokotlačna čistilna naprava

197864-2
Krtača za nadgradnjo ciklonske šobe v čistilec tal

40 V max XGT VC003G
Akumulatorski sesalnik


PRIBOR

Krtača	Vrsta ščetin	Uporaba	Koda
	Mehka	Za čiščenje lesenih tal, toplih podov itd.	1914T0-6
	Srednja	Za čiščenje tal v notranjih prostorih.	1914T1-4
	Trda	Za čiščenje zunanjih betonskih tal in odstranjevanje mastnih madežev v kuhinjah in podobnih prostorih.	1914T2-2
	Trda - abrazivna	Za čiščenje porcelanskih ploščic in podobnih površin.	1914T3-0

Plošča za tla	Zrnatost	Uporaba	Koda
	Fina ↑ Groba	Za površinsko poliranje tal iz epoksi smole.	1914S5-9
			1914S6-7
		Za čiščenje tal iz epoksi smole.	1914S7-5
		Za odstranjevanje epoksi smole.	1914S8-3
			1914S9-1


Držalo za ploščo - ježek
1914S4-1

Torba za pribor1915D1-8



NA VOLJO KOT

SKR001Z brez akumulatorja in polnilnika, z adapterjem za akumulator LXT

PREDNOSTI IZDELKA

- Združljiv s tremi vrstami akumulatorjev: LXT / XGT* / CXT* (* z uporabo adapterja)
- Dosega visoko natančnost izravnave na različnih področjih uporabe, od temeljev stanovanjskih hiš in betoniranja stavb do velikih gradbišč in izravnavanja terena.
- Merilno območje: Premer 800 m (z laserskim sprejemnikom)
- Radijski daljinski upravljalnik RC1 z dosegom 100 m
- Digitalni laserski sprejemnik LDX2 z natančnostjo zaznavanja $\pm 0,5$ mm, prikazom odstopanja centra v številskih vrednostih in funkcijo za zaščito pred drugimi motečimi viri svetlobe
- Štiri stopnje nastavitve hitrosti vrtenja 0/150/300/600 min⁻¹

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	LXT 18 V
Tip laserja	razred II, 520 nm
Območje samodejne kalibracije	$\pm 5^\circ$
Merilno območje s sprejemnikom	800 m
Laserska svinčnica	navzgor
Način skeniranja	10 / 20 / 30°
Natančnost - vodoravno	$\pm 0,5$ mm / 10 m
Natančnost - navpično	$\pm 0,75$ mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Stopnja zaščite IP (brez/z aku.)	IP67 / IP66
Dimenzije (D × Š × V)	250 x 250 x 309 mm
Teža*1	4,9 kg

*1 Z akumulatorjem BL4040

POSEBNOSTI IZDELKA




Štirje gumijasti ročaj
Ročajji bližje udarce ob padcih ali prevrnitvi stojala, njihova ergonomska oblika pa omogoča enostavno rokovanje tudi v rokavicah.



Popravek natančnosti samoniveliranja
Če natančnost samoniveliranja sčasoma pade izven predvidenega območja, jo lahko ročno nastavite, ne da bi bilo treba napravo servisirati.



5/8" navoja za stativ
Navoja za pritrditev naprave na stativ v vodoravni in navpični legi.



Laserska svinčnica
Z vodoravno postavitvijo naprave in kombinacijo laserske svinčnice z vodoravno linijo lahko napravo uporabljate za različna opravila, kot so vgradnja pregradnih sten, montaža visečih stropov, klimatskih naprav in cevi itd.

PRIBOR

Adapter za baterije
LE00981913 XGT
LE00981912 LXT
LE00981911 CXT



Stenski nosilec
LE00981930



Detektor LDX2 za laser
LE00981928



Nosilec sprejemnika
LE00835249



Ciljna ploščica - zelena
LE00823195



Daljinski upravljalnik RC1
LE00981929



Trinožno stojalo 400-1.100 mm
TKOLM2000F



Trinožno stojalo 680-1.800 mm
TKOLM4001F



Trinožno stojalo 780-2.900 mm
TKOLM5030F



ZDRUŽLJIVOST Z XGT

Priporočeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F

ZDRUŽLJIVOST Z LXT

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

ZDRUŽLJIVOST Z CXT

Priporočeno: BL1016, BL1021B, BL1041B, BL1050B

PODOBNI IZDELKI



LR20 1,5 V
SKR200Z
Samonivelirni
rotacijski laser


NA VOLJO KOT
TW002GZ brez akumulatorja in polnilnika | **TW002GM201** z 2x aku. BL4040, polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 3

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za strokovnjake v gradbeništvu, avtomobilski industriji in pri vzdrževanju težkih strojev, ki potrebujejo visok navor za zahtevne naloge privijanja oz. odvijanja.
- Zagotavlja 1.700 Nm zateznega in 2.200 Nm odvijalnega momenta.
- Kompaktna zasnova z 12,7 mm (1/2") kvadratnim vpetjem, primernim za vzdrževanje šasij in gradbena dela z možnostjo obročnega vpetja.
- Elektronska 4-stopenjska izbira moči udarca in 3 načini samodejnega zaustavljanja za vrtenje naprej in nazaj.
- Sprožilec za takojšnje polno hitrost zmanjšuje utrujenost rok in prstov.
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo izboljšuje vidljivost.
- Udarni vijaknik ima možnosti spremenljive hitrosti, konstantne hitrosti in vključuje električno zavoro

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 850/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Število udarcev	0 - 1.700/1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Maks. zatezni moment	1.700 Nm
Odvijalni moment	2.200 Nm
Standardni vijaki	M12 - M36
Vijaki visoke trdnosti	M10 - M27
Dimenzije (D × Š × V)	213 x 94 x 297 mm
Teža*	3,9 kg

* z akumulatorjem BL4025
POSEBNOSTI IZDELKA

3 načini samodejnega izklopa

Način	Privijanje	Odvijanje
1	Ustavi se takoj po zaznavi udarca	Ustavi se takoj po sprostitvi vijaka/matice
2	Ustavi se ~0,5 s po zaznavi udarca	Ustavi se ~0,2/0,3 s po sprostitvi vijaka/matice
3	Ustavi se ~1 s po zaznavi udarca	Po zadnjem zaznanem udarcu orodje zmanjša hitrost


Mehanizem za blažitev vibracij akumulatorja
 Ohišje akumulatorja je ločeno in ima protivibracijsko gumijasto strukturo, ki zmanjšuje tresenje priključkov in obrabo vodil akumulatorja.

Način polne hitrosti
 S pritiskom na gumb preklonja med spremenljivo in polno hitrostjo. Orodje tako polno hitrost doseže že z manjšim pritiskom sprožilca, kar zmanjšuje utrujenost uporabnika med neprekinjenim delom.

HRUP IN VIBRACIJE

 Hrup (zvočni tlak): **85 dB(A)**, Hrup (glasnost): **103 dB(A)**,
 Vibracije: **24,0 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

 Priporočeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**
 Zdrumljivo: **BL4050F, BL4080F**
PRIBOR

 Kavelj - širok
 346949-3

 Podaljšani ročaj
 191667-2

 Set natičnih ključev
 Impact BLACK 8-21 mm

E-16570


 Set globokih natičnih
 ključev 10-32 mm

E-16586


PODOBNI IZDELKI

 40 V max XGT
TW001G
 Akumulatorski
 udarni vijaknik - 3/4"

 18 V LXT
DTW1001
 Akumulatorski
 udarni vijaknik - 3/4"

 18 V LXT
DTW1002
 Akumulatorski
 udarni vijaknik - 1/2"

 18 V LXT
DTW1004XV
 Akumulatorski
 udarni vijaknik - 1/2"


PREDNOSTI IZDELKA

- Za zataganje vijakov velikega premera
- Podaljšano vrteno za doseganje globokih pritrdilnih elementov
- Način samodejnega izklopa je na voljo v obeh načinih vrtenja naprej/nazaj
- Obročna svetilka LED zagotavlja 360-stopinjsko osvetlitev, ki odpravlja sence in omogoča boljši pregled nad obdelovancem
- Hitra in enostavna 360-stopinjska namestitvev stranskega ročaja z nastavitvijo kota naprej in nazaj
- Gumijasta struktura med akumulatorjem in orodjem ščiti akumulator pred vibracijami
- Pritrdilni obroček za obešanje orodja ali namestitvev pasu
- Orodje v načinu polne hitrosti polno hitrost doseže že z manjšim pritiskom sprožilca

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 700 / 850 / 1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1"
Standardni / visoko trdni vijaki	M27-M45 / M20-M33
Maks. zatezni moment	3.150 Nm
Odvijalni moment	4.000 Nm
Dimenzije (L×W×H)*1	570 x 135 x 276 mm
Teža*1	12,0 kg

*1 Z akumulatorjem BL4040F

NA VOLJO KOT

TW010GZ brez akumulatorja in polnilnika | **TW010GT201** z 2x aku. BL4050F, hitrim polnilnikom DC40RA in plastičnim kovčkom

POSEBNOSTI IZDELKA


Gumb za izbiro polne hitrosti
Z izbiro načina polne hitrosti orodje polno hitrost doseže že z manjšim pritiskom sprožilca, kar zmanjšuje utrujenost med neprekinjenim delom.



Stranski ročaj s 360° nastavitvijo položaja in kota
Hitro in enostavno nameščanje ročaja brez uporabe orodja.



Način samodejnega izklopa pri vrtenju naprej in nazaj
Orodje se samodejno ustavi v nekaj sekundah po zaznavi prvega udarca pri vrtenju naprej oz. takoj, ko se udarjanje ustavi pri vrtenju nazaj, da se prepreči pretirano zataganje oz. izpad matice.



Obročna svetilka LED
Zagotavlja 360-stopinjsko osvetlitev s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo in načinom osvetlitve, ki udarni vijak spremeni v delovno luč.

PRIBOR

Ključ	Velikost	Koda	Velikost	Koda
	1" / 27 x 60 mm	E-24511	1" / 27 x 90 mm	E-24686
	1" / 32 x 63 mm	E-24533	1" / 32 x 90 mm	E-24701
	1" / 36 x 66 mm	E-24561	1" / 36 x 90 mm	E-24739
	1" / 42 x 68 mm	E-24608	1" / 41 x 90 mm	E-22420
	1" / 46 x 72 mm	E-24620	1" / 46 x 90 mm	E-24773



O-tesnilo 1" SQ
E-22436



Varnostni zatič 1" SQ
E-22442


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak/glasnost): **103/111 dB(A)**,
Vibracije: **33,4 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F**
Združljivo: **BL4040**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
TW001G
Akumulatorski udarni vijaknik



40 V max XGT
TW002G
Akumulatorski udarni vijaknik


NA VOLJO KOT

UB002GZ01 brez akumulatorja in polnilnika, s kratko in dolgo šobo

PREDNOSTI IZDELKA

- Ta puhalnik je kompakten, lahek in enostaven za uporabo, zato je idealen za čiščenje gradbišč, utorov in lukenj za kemična sidra ali za čiščenje poti.
- Opcijska funkcija sesanja s premikom šobe na sesalni vhod in pritrditvijo vrečke za prah
- 3-stopenjsko stikalo za nastavev količine zraka s spremenljivo hitrostjo
- Združljiv z različnimi dodatnimi nastavki
- Tehnologija XPT za zaščito pred vodo

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Šoba	Kratka / dolga
Sila pihanja	3,1*1-3,2*2 / 3,0*1-3,1*2 N
Največja hitrost zraka	0-99 / 0-76 m/s
Največji pretok zraka (pihanje)	0-3,6 m ³ /min
Največji pretok zraka (sesanje)	2,0 m ³ /min
Podtlak (sesanje)	5,4 kPa
Dimenzije (D × Š × V)*1	515 x 156 x 227 / 859 x 156 x 230 mm
Teža*1	2,0 kg

*1Z akumulatorjem BL4025 / *2Z akumulatorjem BL4040F

POSEBNOSTI IZDELKA


Funkcija sesanja
S premikom šobe na sesalni vhod in pritrditvijo dodatne vrečke za prah lahko puhalnik uporabljate za sesanje finega prahu.



Izjemno vsestranski
Velika izbira združljivih šob in nastavkov.



Neprekinjena uporaba
Z napolnjenim akumulatorjem BL4025.

Puhalnik:
20 / 60 / 120 min
Sesalnik:
19 min



Natančen nadzor količine zraka
3-stopenjsko stikalo za nastavev količine zraka s spremenljivo hitrostjo

PRIBOR

Kratka šoba
123245-4



Dolga šoba
123246-2



Dolga šoba z ukrivljenim koncem
191609-6




Gibljiva cev
191M34-3



Set gibljive cevi in dolge šobe
196643-5



Vrečka za prah
123241-2



Krtača za prah
191M30-1



Nastavev za razpihovanje
191M32-7



Konusni nastavev
192236-6


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak/glasnost): **84/92 dB(A)**,
Vibracije: **≤ 2,5 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Združljivo: **BL4050F, BL4080F**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
UB001G
Akumulatorski puhalnik



40 V max XGT
VS001G
Akumulatorski pometalec tal



40 V max XGT
VC004GL
Akumulatorski sesalnik


PREDNOSTI IZDELKA

- Zagotavlja stalno moč za obrezovanje dreves, sadnega drevja ali pomoč pri gradnji lesenih konstrukcij
- Zadnje varovalo za roke
- Blokirno stikalo, dostopno z obeh strani
- Izjemna vodoodpornost
- Opcijski kavelj s sistemom hitrega pritrdjevanja omogoča obešanje orodja na pas
- Opremljena z visokozmogljivim brezkrtačnim motorjem

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	150 mm
Izhodna moč	0,59 kW
Korak verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	8,0 m/s
Prostornina rezervoarja za olje	55 ml
Dimenzije (L×W×H)*1	485 x 95 x 257 mm
Teža*1	2,4 kg

*1 Z akumulatorjem BL4040
NA VOLJO KOT
UC029GZ brez akumulatorja in polnilnika | **UC029GM201** z 2x aku. BL4040, polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 4

POSEBNOSTI IZDELKA


Samodejno podmazovanje verige
Zmanjšuje možnost zastoja verige zaradi pomanjkanja dovajanja olja.



Enostavna nastavitve verige
Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja



Premični ščitnik
Pokriva zgornjo stran meča in se postopoma širi, ko žaga zareže globlje v vejo.



Opcijska kljuka
Kljuka s sistemom za hitro pritrditev omogoča pritrditev orodja na karabin in njegovo snemanje samo z eno roko.

PRIBOR

Meč
1912F1-4



Veriga
1912E8-3




Ščitnik za meč
413T67-3




Set za brušenje
D-72154



Tok za prenašanje
1913K4-9



Kavelj - širok
1914Y8-5


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **81 dB(A)**, Hrup (glasnost): **89 dB(A)**,
Vibracije: **4,6 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC1200, PDC1500**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
UC006G
Akumulatorska
verižna žaga



40 V max XGT
UC003G
Akumulatorska
verižna žaga



40 V max XGT
UA004G
Akumulatorska
teleskopska žaga



40 V max XGT
UA003G
Akumulatorska
podaljšana žaga